

DATENBLATT

# COMfortel<sup>®</sup> 1400

ISDN



## ISDN-Systemtelefon mit 3,5" TFT-Touch-Display und optionalem Anrufbeantworter

- Automatische Erkennung der Anschlussart  $S_0$  oder  $U_{P0}$
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen
- Beste akustische Eigenschaften
- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- Tisch- und Wandmontage

Entdecken Sie eine neue Dimension des Bedienkomforts: Das COMfortel 1400 vertraut auf ein 3,5 Zoll großes Farb-Touch-Display, das Ihnen besonders schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht. Es erkennt übrigens selbstständig, ob die Telefonanlage einen  $S_0$ - oder  $U_{P0}$ -Port bereitstellt. So können Sie unverzüglich die vielen Talente nutzen, z. B. das integrierte Telefonbuch für 1.600 Einträge und die zehn programmierbaren Tasten (auf zwei Ebenen) für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen.

Die hervorragenden akustischen Eigenschaften machen sich beim Telefonieren ebenso bemerkbar wie beim Abhören des optionalen Anrufbeantworters, der für beste Audioqualität mit unkomprimierten Aufzeichnungen operiert.

In der täglichen Praxis bewährt sich das 1400er-Modell auch durch Funktionen wie Gesprächsmitschnitt oder Sprachnotizen. Und für den individuellen Touch Ihres Geräts lassen sich zusätzliche Klingeltöne und persönliche Hintergrundbilder hochladen.

Die Neigung des Gehäuses lässt sich durch Umstecken der Standfüße schnell in die gewünschte Position bringen – optimaler Ablesewinkel garantiert. Als Wandgerät kann es sogar elegant direkt über die Anschlussdose montiert werden. Eine rundherum sichtbare LED signalisiert ankommende Anrufe und Nachrichten in der Voice-mailbox.



Clever Communications

# Leistungsmerkmale im Überblick

## Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S<sub>0</sub> oder U<sub>P0</sub>
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namensuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (10), 2 Ebenen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

## Anrufbeantworterfunktion<sup>1</sup>

- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Ansagen (25) und Nachrichten (250)
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Rufannahme und Ansage abhängig von Rufotyp und -nummer

## Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie<sup>2</sup>
- COMpact 2206 USB<sup>3</sup>, 4410 USB<sup>3</sup>
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

## Technische Daten

- Systemanschluss: S<sub>0</sub>-/U<sub>P0</sub>-Port
- Betriebsspannung: über den internen S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port der Telefonanlage
- Leistungsaufnahme: min. 1,1 W, max. 2 W
- Headset: für dynamische Hör-Sprechgarnituren
- Display: TFT-Farbdisplay (3,5"/8,9 cm, 320 x 240 Pixel) mit resistivem Touch
- LEDs: 14 LEDs (teilweise mehrfarbig)
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- Speicher: Micro-SD-/SDHC-Karte, bis 8 GB empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Telefonhörer: Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompaktibel
- Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 54 mm
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 223 mm x 148/158/168 x 185 mm
- Gewicht: ca. 980 g
- Sicherheit: CE
- Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows, Apple Mac OS X und Linux

## Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1400
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Robert Selander  
Kommunikationstechnik  
[www.selander.at](http://www.selander.at)  
0676 300 28 98

<sup>1</sup> Optionale Funktionstreisaltung im Auerswald Upgrade-Center erforderlich.

<sup>2</sup> Erweiterungsmodul mit einem internen S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port in der TK-Anlage erforderlich.

<sup>3</sup> Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

**Bestellinformationen** Bezeichnung: COMfortel 1400 schwarz / Artikelnummer: 90069 / EAN-Code: 4019377900697

